

Kompakt und stark

Kehrmaschine K 530

- ▶ 530 mm Bürstendurchmesser
- ▶ Freikehrmodus
- ▶ Universalaufnahmesystem
- ▶ einfache Kehrwalzennachstellung
- ▶ hydraulische Entleerung serienmäßig
- ▶ Lenkrollen Ø 200 mm
- ▶ serienmäßige Nachlaufsicherung

**SWISS
EDITION** 
EXCLUSIV FÜR DIE SCHWEIZ
by ADLER Arbeitsmaschinen

WIR
ENTWICKELN &
PRODUZIEREN IN
DEUTSCHLAND



Steckbrief ADLER-Kehrmaschine K 530

Die kompakte Einstiegslösung

Die ADLER K 530 ist die ideale Kehrmaschine für Hoflader, kleine Radlader, Schlepper. Dank ihres geringen Gewichts eignet sie sich besonders für leichte Trägerfahrzeuge. Als ideale Einstiegslösung überzeugt die K 530 mit einfacher Handhabung, robuster Bauweise und zuverlässigen Kehrergebnissen auf Hof-, Stall- und Betriebsflächen. Ideal für landwirtschaftliche Betriebe, die eine wirtschaftliche und langlebige Kehrmaschine suchen.

Zubehör:

- ▶ großvolumiger Schmutzsammelbehälter inklusive verschleißfester Kehrleiste, serienmäßiger hydraulischer Entleerung mit Freikehrmodus und drittem Stützrad
- ▶ Seitenkehrbesen 530 mm für randnahes Kehren, optimal beim Rinnsteinfegen
- ▶ Wassersprüheinrichtung 120 l zur Reduzierung der Staubbildung
- ▶ verstärkte Schwerlastlenkrollen Ø 200 mm x 50 mm
- ▶ Stromregelventil 3/4" für Hydraulikölvolume ab 75 l/min bis 120 l/min
- ▶ Stromregelventil 1" für Hydraulikölvolume ab 120 l/min
- ▶ hydraulische Seitenverschwenkung für den flexiblen freikehrenden Einsatz
- ▶ Begrenzungslichter LED 12/24 V / Warnfahnen
- ▶ Sonderfarbe gem. RAL-Farbtton (Standard RAL 2002)

ADLER-Kehrmaschine K 530		135	150	180	210	240
Arbeitsbreite gerade / schräg	cm	135/128	150/142	180/170	210/198	240/226
Gesamtbreite	cm	165	180	210	240	270
Bürstendurchmesser	mm	530	530	530	530	530
erf. Hydraulikdruck u. -volumen		160 bar / > 25 l/min				
Gewicht freikehrend / Schmutzbehälter kg						
Füllvolumen Schmutzbehälter	Liter	130	145	178	208	238
Flächenleistung	m²/h	10.800	12.000	14.400	16.800	19.200



Schickes ADLER-Design mit allen Funktionen!



Freikehrmodus, hydraulische Behälterentleerung und drittes Stützrad am Sammelbehälter



Konstant gutes Kehrergebnis durch schräg angebrachte Bürstenverstellung



Verstärkte Lenkrolle (optional mit Ø 200 x 50 mm)



Lenkrollen mit Ø 200 x 50 mm serienmäßig



Neben der mechanischen Seitenschwenkung gibt es auch die hydraulische.