ADLER ARBEITSMASCHINEN

Travail en profondeur …

Tarière série-E

- Construction compacte
- Basse hauteur
- Rendement élevé
- Utilisation sans entretien
- Construction robuste
- Utilisation flexible



Fiche technique

ADLER-Tarière série-E

Forte performance! La gamme des tarières pour tout type de porteur.

La série des tarières ADLER est équipée de moteurs orbitaux très puissants montés dans un carter robuste pour assurer leur protection. Les modèles EG 250 / EG 500 possèdent en outre une transmission supplémentaire. Ils sont pilotés par un circuit de commande hydraulique à simple ou double effet.
Les appareils de forage peuvent être montés directement au moyen du dispositif de changement rapide ou de fourches quand il s'agit de grues agricoles ou de chargeuses sur pneus de petite taille. Sur les mini-pelles, l'adaptation se fait au moyen du dispositif de changement rapide ou d'un système de fixation à goujon
Le joint de cardan situé au niveau du logement de la tarière assure un forage toujours vertical quelle que soit la position du véhicule porteur par rapport au sol.
Les vis de forage sont équipées de pointes et de lames remplaçables, appropriées pour les sols légers et moyens. De plus, les vis se laissent remplacer facilement à l'aide d'un système de fixation à goujon. Équipées de nos vis et pointes de forage charge lourde, les tarières peuvent également travailler rapidement et efficacement dans les sols moyens et lourds.

Accessoires :

- Possibilités d'attelage :
  Fixation pour pelles comme attache rapide ou fixation universelle pour chargeuse sur pneus, chargeur télescopique et chargeur frontal
- Vis de forage (standard / usage intense) les ø suivants : 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm
- Soupape de limitation de pression

ADLER-Tarière		E 50	E 100	E 165	EG 250	EG 500
Moteur		hydraulique			hydraulique avec engrenage	
Diamètre de forage	mm	bis 200	bis 300	bis 500	bis 750	bis 1000
Pression et volume hydrauliques requis		160 bar > 20 l/min	200 bar > 20 l/min	200 bar / > 30 l/min	210 bar / > 50 l/min	210 bar / > 75 l/min
Couple	daNm	50	100	165	250	500
Soupape de limitation de pression		disponible en option			y compris	
Poids*	kg	90	101	115	191	203

* Poids sans système d'attelage



Tarière à engrenage EG 500



Tarière sur mini-pelle



Tarière avec attache valet de ferme/chargeur à roues



Joint de cardan et palier avant de série



Vis de forage et différentes qualités d'exécution standard et charge lourde