



Une commande de tringlerie stable et les grandes roues agraires permettent d'exploiter pleinement les performances.

L'appareil de base est équipé de série d'un entraînement hydraulique et d'un raccord hydraulique pour d'autres appareils d'assemblage. Ceux-ci peuvent être montés et démontés sans outil.

APPAREILS D'ASSEMBLAGE

- » Racleur à fumier en forme de V, 100 cm, conçu comme un curseur à double lèvre, y compris équilibrage du niveau, galvanisé, avec barres de diepothan résistantes à l'usure garantit un nettoyage facile et rapide des caillebotis, même dans les espaces les plus étroits
- » **Lame de fourrage** 110 cm, pivotant à droite et à gauche, y compris équilibrage du niveau, revêtement par poudre, avec raclette résistante à l'usure pour une remise en place optimale des aliments et un nettoyage simultané de la table d'affouragement
- » **Lame chasse-neige** 95 cm, hauteur 40 cm, pivotant à droite et à gauche avec racle résistante à l'usure, y compris équilibrage du niveau, revêtement par poudre
- » **Machine de balayage axial** 75 cm et 100 cm, à entraînement hydraulique, diamètre de brosse 320 mm, 100 % PP, revêtement par poudre, pivotant à droit et à gauche, équilibrage du niveau incl.
- » **Réservoir de collecte** 75 cm und 100 cm, revêtement par poudre, adapté à la machine de balayage axial, avec racle
- » **Balai radial** Ø 80 cm, 100 % PP, revêtement par poudre, entraînement hydr., avec course droite-gauche
- » **Pailleuse EL** 48 litres volumes, pour un matériau de paillage léger
- » **Balai latéral** Ø 600 mm, 100 % garniture PP, avec roue de support, pour le balayage de cabines surélevées, réglable via ferrures obliques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Farm-Clean

Dimensions sans appareil d'assemblage [mm]	L : 610 L : 1.090 H : 1 040
Moteur / Puissance	Honda GCV 160 / 73,3 kW (4,5 PS)
Entraînement	Avant/arrière hydrostatique
Niveaux de vitesse	1 (en option sans palier)
Raccords hydrauliques	1 x à double effet