



Petit, compact, maniable et rapide, voici notre nouveau MINI 3. De série, nous avons équipé le véhicule à trois roues d'une traction avant hydrostatique pour vous.

Grâce à l'essieu arrière directeur, le MINI 3 a un rayon de braquage de seulement 490 mm. Grâce au dispositif à changement rapide, le montage et le démontage de plusieurs appareil d'assemblage est très facile pour l'utilisateur.

Ainsi, de nombreuses activités liées à votre ferme sont réalisées facilement et rapidement.

APPAREILS D'ASSEMBLAGE

- » **Racloir à fumier** 105 cm, en forme de v, double lèvre avec baguettes PU à usure réduite
- » **Racloir à fumier avec balai latéral** Ø 850 mm, 100 % PP, pivotement hydraulique, réglable en hauteur mécaniquement
- » **Pailleuse** volume 100 l, pour matériau de paillage léger
- » **Dispositif d'affouragement/lame chasse-neige** 135 cm, droite/gauche pivotant avec racle à faible usure pour une remise en place optimale de la nourriture et, nettoyage simultané de la table d'affouragement et pour le déneigement
- » **Dispositif d'affouragement-/lame chasse-neige avec réglage latéral hydraulique**
- » **Balai radial** Ø 105 cm, 100 % PP, entraînement hydr., avec course droite-gauche
- » **Balai radial avec tôle de guidage d'alimentation**
- » **Brosse de désherbage** Ø 750 mm, réglage mécanique
- » **Machine de balayage** 100 cm, brosse Ø 320 mm, Roulettes de guidage Ø 140 mm, moteur hydraulique à l'intérieur, protection contre les éclaboussures incl. pour le modèle à balayage libre, Équilibrage du niveau
- » **Pelle chargeuse**, largeur 87 cm, volume 50 l, à basculement hydraulique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MINI 3

Dimensions sans appareil d'assemblage [mm]	L : 850 L : 1.690 H : 1 750
Moteur / Puissance	Honda GXV 390 / 7,6 kW (10,2 PS) / démarreur électrique et lanceur à rappel Loncin LC1P85FA / 7,4 kW (10 PS) / Démarreur électrique sans lanceur à rappel
Entraînement	traction avant hydrostatique via courroie trapézoïdale
Système de levage	hydraulique
Raccords hydrauliques	1 x à double effet (12/11 l / 170 bar)
Poids de la machine de base [kg]	290 / 280
Rayon de braquage [mm]	490